

HIDROLAVADORA IPC C90

170/13 TOTAL STOP – 170 BAR 13 LTS/MIN – 380 VOLT

DESCRIPCIÓN

Motor

Motor asíncrono de 4 polos. Acoplamiento de motor de bomba con acoplamiento elástico que garantiza menos vibración, mayor fiabilidad y durabilidad de todos los componentes mecánicos.

Diseño

Robusto marco de aluminio moldeado y ruedas de gran diámetro.

Mango ergonómico integrado, lanza y soporte de tubo. La máquina también está equipada con un soporte de cable eléctrico. Tanque de detergente incorporado con una capacidad de 7.5 litros, que permite que el producto se entregue a baja presión.

RASGOS TÉCNICOS

- Presión de servicio bar: 170
- Volumen min: 13
- Fuente de alimentación – ph-v-hz: 3 ~ 380V ~ 50Hz
- Potencia HP: 6
- Depósito de detergente l: 7.5
- RPM: 1.400
- Cable eléctrico m: 4.5
- Dimensiones LxWxH cm: 73 x 48 x88
- Peso [Kg]: 48



ACCESORIOS

- PISTOLA
- BOQUILLA
- LANZA
- MANGUERA 8 METROS
- DESTORCEDOR DE MANGUERA
- TOTAL STOP
- HIDROLAVADORA 380 volt de alta presión agua fría. BOMBA IPC: Bomba biela-cigüeñal IPC de última generación con 3 pistones cerámicos de mayor duración y resistencia. Reduce los costes de mantenimiento y maximiza la fiabilidad.