

# HIDROLAVADORA OERTZEN

500/30 TOTAL STOP – 500 BAR 30 LTS/MIN – 380 VOLT

## DESCRIPCIÓN

Las máquinas del grupo de élite 500 de OERTZEN son accionadas por motores eléctricos o diesel robustos y duraderos. Sus bombas de alta presión de cinco cilindros se destacan por su máxima eficiencia, alto rendimiento y calidad superior. Una estructura de seguridad bien pensada con seguro contra la falta de agua, supervisión térmica y una válvula de control/alivio de presión de acero inoxidable, garantiza un funcionamiento continuo sin problemas con el máximo rendimiento.

## BENEFICIOS

- Limpiadora de alta presión de agua fría bomba de pistones en línea de 5 cilindros 30 l/min. (culata de latón, pistones de cerámica)
- Transmisión de fuerza: correa dentada/no requiere mantenimiento.

## RASGOS TÉCNICOS

- Presión de servicio bar: 500
- Volumen l / h / min : 1800/30
- Fuente de alimentación – ph-v-hz: 3 ~ 400V 50Hz ~
- Potencia HP: 30
- Sistema eléctrico / parada completa: 24volt / total stop
- RPM: 1.450
- Cable eléctrico m: 5.0
- Dimensiones LxWxH cm: 105 x 68 x 96
- Peso [Kg]: 260



- Arranque automático estrella-triángulo
- Revoluciones del motor/bomba 1450 rpm – baja velocidad, silenciosa
- Al cerrar la pistola pulverizante, el sistema de bomba queda sin presión (modo stand-by)
- Válvula térmica, protege la bomba del sobrecalentamiento
- Seguro contra falta de agua, protege la bomba de la cavitación
- Microfiltro de agua 9,75 , protege la bomba de la contaminación
- Sistema del motor/bomba protegido por robusto bastidor envolvente (con recubrimiento de polvo)
- Bastidor de desplazamiento con 4 ruedas, eje en tándem, freno de estacionamiento
- La junta pivotante de manguera impide la torsión de la manguera de alta presión.

Hidrolavadora eléctrica 500 bar de presión operativa continua con 1.800 litros de agua por Hora Quita De En Medio Cualquier Cosa: Óxido, Pintura Vieja, Lodos De Hormigón, Revoques De Fachadas, Escombros, Grasas, Aceites, Incrustaciones Y Depósitos.