

HIDROLAVADORA SUPER STARK

200/30 TOTAL STOP – 200 BAR 30 LTS/MIN – 380 VOLT

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

- H.P. bomba con tres pistones de cerámica en línea
- Motor eléctrico 400 V 50 Hz 1450 rpm, con 2 rodamientos, aislamiento clase H, protección IP55,
- El agua en la bomba de entrada directa a través del filtro de malla de acero inoxidable
- interruptor de presión
- Cuadro eléctrico
- Retraso en paro total
- Manómetro para el control de la presión
- Mediante la válvula de paso y regulador de presión
- La manguera de alta presión de 10 metros de largo

Alta calidad en la eliminación de suciedad, maquinaria en general, jardines, piscinas, terrazas, embarcaciones, etc.

Orientadas principalmente a sectores como el naval e industrial.

RASGOS TÉCNICOS

- Presión de servicio bar: 200
- Volumen l / h / min : 1800
- Fuente de alimentación – ph-v-hz: 3 ~ 380V 50Hz ~
- Potencia HP: 15
- Sistema eléctrico / parada completa: 24 voltios / parada total
- RPM: 1.450
- Cable eléctrico m: 5.0
- Dimensiones LxWxH cm: 110 x 75 x 90
- Peso [Kg]: 73

