

# HIDROLAVADORA Ipc Match Point Ds 1613t

170/13 TOTAL STOP – 170 BAR 13 LTS/MIN – 380 VOLT

## RASGOS TÉCNICOS

- Presión de servicio bar: 160
- Volumen l / h / min: 780/13
- Temperatura de agua a la salida °C: 30 ÷ 90
- El consumo de petróleo kg / h: 3.2
- Potencia absorbida W: 5.000
- Voltaje /HZ /fases: 380 volt /50hz / 3
- Depósito de combustible l: 12
- Depósito de detergente l: 8
- Tanque de descalcificación l: 2
- RPM: 1.400
- Dimensiones LxWxH cm: 73 x 48 x88
- Peso [Kg]: 48



## DESCRIPCIÓN

- Motor eléctrico, 2800 rpm,
- Regulador de presión y vapor integrados en la bomba de agua.
- Una bomba de biela con pistones cerámicos y culata de bronce
- Sistema anti-sarro que protege la bomba y la caldera del efecto dañino del agua dura.
- 2 grandes ruedas y una giratoria proporcionan una excelente estabilidad y facilidad de movimiento.
- Tanques para preparación química 8 l y gasóleo con una capacidad de 12 litros.
- Tanques con tapones desenroscados para una fácil limpieza.
- Panel de control con; motor y temperatura de arranque del quemador regulación, Presión de trabajo en todo momento

## ACCESORIOS

- Pistola – lanza –boquilla fija –manguera de 10 metros 3/8.