

HIDROLAVADORA CASTELLO

500/15 TOTAL STOP
500 BAR 15 LTS/MIN
380 VOLT

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

- H.P. bomba con tres pistones de cerámica en línea
- Motor eléctrico 400 V 50 Hz 1450rpm, con 2 rodamientos, aislamiento clase H, protección IP55, protección de sobrecarga térmica
- El agua en la bomba de entrada directa a través del filtro de malla de acero inoxidable
- N.º 2 del interruptor de presión
- Cuadro eléctrico de 24 voltios

RASGOS TÉCNICOS

- Presión de servicio bar: 500
- Volumen l / h / min: 900/15
- Fuente de alimentación – ph-v-hz: 3 ~ 380V 50Hz ~
- Potencia HP: 20
- Sistema eléctrico / parada completa: 24volt / total stop
- RPM: 1.450
- Cable eléctrico m: 5.0
- Dimensiones LxWxH cm: 105 x 69 x 105
- Peso [kg]: 200



- Retraso en paro total
- Manómetro para el control de la presión
- Mediante la válvula de paso y regulador de presión
- Válvula de seguridad
- La manguera de alta presión de 10 metros de largo
- Servicio de lanza de 120 cms con arma automática
- Acero inoxidable tubo de agua