

HIDROLAVADORA CASTELLO 1310

130 bar 10 lts/min 220 Volt

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

- Bomba con pistones cerámicos en línea.
- Motor eléctrico 220v con 2 cojinetes y protección térmica.
- Temperatura 30-100°C.
- Caldera vertical con serpentín en doble espiral 3/8", sin soldadura; fondo en cemento refractario.
- Válvula de seguridad.
- Quemador con motor independiente.
- Termostato para la regulación de la temperatura 30°C -150°C.
- Tablero eléctrico a 24 volt completo con arrancador y relé térmico de protección al motor.
- Transformador 400-230-24 Volt.

RASGOS TÉCNICOS

- Presión de servicio bar: 130
- Volumen l / h / min: 10-600
- Temperatura de agua a la salida °C: 30 ÷ 100
- El consumo de petróleo kg/h: 5.0
- Potencia hp : 3.0
- Voltaje /HZ /fases: 220 volt /50hz / 1
- Depósito de combustible l: 20
- Amperes: 14.5
- Bomba interpump: w130
- Revoluciones por Minuto: 1.450
- Dimensiones LxWxH cm: 98 x 61 x 93
- Peso [Kg]: 140

- Total stop temporizado.
- Manómetro de presión.
- Válvula by pass y regulador de presión
- Filtro de entrada de agua
- Filtro de agua a la entrada de la bomba
- Filtro detergente
- Filtro gasóleo
- Manguera de alta presión de 10 mt
- Lanza de servicio 90 cm con pistola automática
- Boquilla de agua en acero inox
- Aspiración de detergente en alta presión mediante dispositivos externo.

Incluye Accesorios

Pistola – lanza -boquilla fija -manguera de 10 metros 3/8

