

Generador de Aire Caliente Biemmedue Ec 55

Características Principales

- Bomba de engranajes Danfoss
- Ajuste para ser conectado a un termostato o un humidistato o un temporizador
- Cable de alimentación (1,5 m) con enchufe
- Acero inoxidable AISI 430 cámara de combustión con cuatro revolución humo
- Ventilación automática de la unidad
- Control electrónico de llama
- Termostato de seguridad
- Líneas de alimentación de combustible en caucho resistente cubierta metálica
- Tanque acero
- Tipo bayoneta tapón del depósito de combustible
- Tapón de vaciado del depósito de combustible
- Panel de control eléctrico
- Rendimiento 89,5 % - Chimenea de 150 mm

Descripción del modelo



Aire desplazado:	Consumo de combustible:	Capacidad estanque:	Dimensiones embalado:
2.500 m³/h	4,64 kg/h	65 Lts	1.310 x 510 x 965 mm
Voltaje:	Consumo de energía:	Control termostático:	Peso Neto / Bruto:
220-240 / 50 V/Hz	3,86 A	opcional	81 / 95 kg
Diámetro salida aire:	Potencia Kw	Potencia Btu/h	Potencia Kcal/h
350 mm	49,2 Kw	179.652 Btu/h	42.350 Kcal/h

