

HIDROLAVADORA Annovi 2516

250 bar 380 volt Agua Fria

RASGOS TÉCNICOS

- **Presión de servicio bar:** 30 ÷ 250 máximo
- **Volumen l/h – l/m:** 450 ÷ 960
- **Fuente de alimentación – ph-v-hz:** 3 ~ 380 V ~ 50 Hz
- **Potencia KW/CV:** 5 .5- 7,5
- **Control:** Total stop
- **RPM:** 1.450
- **Cable eléctrico m:** 2.5
- **Dimensiones LxWxH cm:** 79*42.5*62
- **Peso [kg]:** 86

La Annovi 2516 es el limpiador de alta presión de agua fría que combina potencia y ergonomía.

Diseñado para la seguridad de los trabajadores y con respeto al medio ambiente, su tecnología ha sido estudiada para reducir el consumo de agua, energía y ahorrar costes de mano de obra.

La nueva estructura de acero hace que esta máquina sea aún más robusta y especialmente adecuada para aplicaciones de trabajo pesado en los sectores de la agricultura, la industria y la construcción.

- PISTOLA
- 4 BOQUILLA 0°-15°-25° -40°
- LANZA
- MANGUERA 10 METROS M22 * M22
- DESTORCEDOR DE MANGUERA
- PARADA TOTAL

HIDROLAVADORA monofásica de alta presión agua fría. BOMBA AR ITALIA : Bomba biela-cigüeñal de última generación con 3 pistones cerámicos de mayor duración y resistencia. Reduce los costes de mantenimiento y maximiza la fiabilidad.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Bomba de émbolo AR con cabeza de latón y pistones de cerámica.
- Estructura resistente; anti choques; cubierta de marco de acero.º
- Las ruedas grandes mejoran la maniobrabilidad y facilitan el transporte.
- Parada / Parada total.
- Mango compacto y fácil transporte.
- Nuevo espacio de almacenamiento para todos los equipos y accesorios.
- fácil sistema de llenado y vaciado de aceite para un mantenimiento rápido.

